

# 指紋認証型セキュリティ



一般家庭・中小企業様への導入実績多数

ポップスキャン  
POPscan 3



AUTO

### オートロック対応

ドアを閉めると自動的に施錠されます。  
鍵の閉め忘れの心配はありません。



### おやすみ強制ロック

室外側からの解錠を一切無効にすることが可能です。就寝時等に安心の機能です。

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

### ダミー暗証番号

友人と一緒に帰宅した際に暗証番号を見られたくない場合があります。そんな時は適当な数字を入力して暗証番号をごまかすことが可能です。適当な数字を入力後、続けて正しい暗証番号を入力すれば解錠できます。

音量設定

電池稼働

etc...

3 4  
8 1

### マルチタッチセキュリティ

残留指紋から暗証番号に使用している数字が判別出来ないように暗証番号を入力した後に表示される3桁の数字を入力しないと解錠できないように設定することが出来ます。

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #  
GUEST

### ワントタイム暗証番号

1回限りの解錠に使用できる暗証番号を設定できます。ゲストの訪問にはワントタイム暗証番号を伝えると安心です。

## 最新型 指紋認証錠



室外機



開き戸用室内機



引き戸用室内機



### 暗証番号、指紋認証、二重認証対応

暗証番号と指紋認証に対応し、好きな方を利用できます。

またさらにセキュリティを高めたいという場合は暗証番号と指紋認証の両方を認証して解錠する二重認証機能を設定することも可能です。



### エリア認証方式

指は認証部に置くだけで認証します。指は斜めから置いても横から置いても、同じ指紋部分であれば認証可能なエリアタイプを採用しました。これにより従来に比べ格段に指紋認証率がアップしています。

対応ドア	ドア厚	35mm~50mm
	バックセット	POPscan 3 (開き戸用) 40mm~88mm POPscan HOOK 3 (引き戸用) 60mm~105mm
解錠手段	暗証番号	1個 (4~12桁)
	ワントタイム暗証番号	1個 (4~12桁)
	指紋	最大100指まで登録可能
電池寿命	約1年 (1日10回の使用を想定)	
定格電圧	DC6V (単3アルカリ乾電池4本)	
非常用電源	DC9V (9V型角形アルカリ乾電池)	
寸法	室外機	縦179mm×横74mm×厚24mm
	室内機 POPscan 3	縦93mm×横162×厚49mm
	POPscan HOOK 3	縦89.5mm×横164×厚48mm
	ストライク POPscan 3	縦125mm×横29×厚24mm
	POPscan HOOK 3 I型	縦118mm×横26mm×厚33mm
	POPscan HOOK 3 L型 (別売)	縦118mm×横54mm×厚35mm

# EPIC

FUTUREPROOF

ホームページでは動画をご覧頂けます。

<http://globalepic.co.jp>

株式会社エナスピレーション  
静岡県藤枝市小石川町2-12-15  
TEL: 050-5308-7122  
FAX: 050-5308-7841

※デザインや仕様等は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。