

製品仕様

項目		説明
対応ドア	ドア厚	35～50mm
開錠方法	暗証番号	4～12桁
	ICカード	最大100個 (MIFARE Classic®)
	指紋	最大100指
	非常キー	
電源	DC6V	単3アルカリ乾電池8本
緊急時用電池	DC9V(別売)	アルカリ乾電池9V型
熱センサー	検知温度	62°C±5°C

※製品仕様及び取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
※故障の原因になるため、直接雨の当たる場所への取り付けはおやめください。
※室外機は生活防水になっていますが、室内機は水がかかると故障します。

安全上の注意

- ▶取扱説明書をよく読み、暗証番号を定期的に変更しながらご使用ください。
- ▶取扱説明書に記載されている以外の操作を行わないでください。
- ▶電池を交換するときは必ず新品の単3アルカリ乾電池をご使用ください。
- ▶設置、修理、分解をご自身で行わないでください。
- ▶マイクロファイバータオルで製品を掃除し綺麗に保ってください。
- ▶製品に水の侵入がないように注意し、過度の衝撃を与えないでください。

免責事項

- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など）、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。